

# EXTREME STRIPP



## SUPER DECERANTE CONCENTRATO

- Ideale nelle condizioni più estreme
- Attivo su ogni protezione
- Ideale in caso di over coating

Decerante concentrato specifico per la rimozione di vecchi strati di cera acrilico metallizzata. Ideale per condizioni estreme e attivo anche a basse concentrazioni.

## MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto nel serbatoio della monospazzola alle concentrazioni indicate. Applicare direttamente con la monospazzola la soluzione sul pavimento e lavorare con disco abrasivo verde o nero (in funzione del pavimento). Aspirare accuratamente con aspiraliquidi e lasciare asciugare. Eliminare le eventuali sbavature di asciugatura con mop bagnato o all'occorrenza ed in caso di stratificazione della cera risciacquare con monospazzola.



## DILUIZIONE

Con monospazzola: 5% - 10% (da 500 ml a 1 L in 10 L d'acqua). Manualmente: 10% - 20% (1 L - 2 L ogni 10 L d'acqua).

## DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido limpido

**COLORE:** Giallo

**PROFUMO:** Pino

**COV:** 0,15%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	35 ± 2	1.05			

**EXTREME STRIPP****ⓘ AVVERTENZE**

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Evitare di respirare i vapori. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene 2-AMINOETANOLO, METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO, ISOTRIDECANOLO ETOSSILATO, IDROSSIDO DI SODIO.



PERICOLO



ATTENZIONE

**📄 NOTE**

Non utilizzare su linoleum. Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.


Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

**📦 PACKAGING**

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4304	Kg 5	4	9x4=36

**SPECIFICHE IMBALLAGGI:**

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------