

ALKA 15000



DETERGENTE SGRASSANTE ALCALINO PER ESTERNO CARROZZE, CARROZZERIE E TELONI

- Con antiridepositanti
- Elevato potere emulsionante per sporco ostinato e smog
- Azione neutralizzante e brillatante con effetto lucido



Detergente sgrassante alcalino per esterno carrozze con antirideposito ad elevato potere emulsionante ed effetto brillatante. Adatto per esterno carrozze ferroviarie pellicolate o metro, tram, autobus e camion.

MODALITÀ D'USO

Applicare la soluzione sulla carrozzeria attraverso sistemi specifici o con nebulizzatore. Frizionare con apposita spazzola e risciacquare con alta pressione o con acqua abbondante.



DILUIZIONE

1% - 4% (100ml - 400ml in 10L d'acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido/deb.opalescente

COLORE: Giallo

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	21 ± 1	1.111			

ALKA 15000

⚠ AVVERTENZE

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene IDROSSIDO DI SODIO, 2-PROPILEPTANOLO ETOSSILATO PROPOSSILATO.



PERICOLO

📄 NOTE

Teme il gelo. Non eccedere le diluizioni consigliate. Porre attenzione nella pulizia di alluminio e superfici verniciate. Prima dell'uso verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una posizione nascosta e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5454	Kg 22	1	13x2=26
5590	Kg 5	4	9x4=36